

Indeko-W



Technische gegevens

Toepassing	Coating tegen schimmel conform TI
Soortelijke massa	1,46 g/cm ³
Natte slijtage	Klasse 2, is schrobvast conform DIN 53778
Dekking	Klasse 2 (conform DIN EN 13300)
Verbruik	150 ml/m ²
Glansgraad	Extreem matt (conform DIN EN 13300)

Inhoudsstoffen

Productcode/GISCODE	M-DF01F
Conserveermiddel	aanwezig
VOS-gehalte conform RL 2004/42/EG	0 %
	< 1 g/l
VOS-gehalte LEED [less water]	< 1 g/l
Oplosmiddel- en weekmakervrij	ja
conform VdL- RL 01	
Waterverdunbaar conform 2004/42/EG	ja
(Decopaint)	
Verffilmbescherming	aanwezig (actieve stof voldoet conform 98/8 EG)
Lood, cadmium, chroom VI *	geen
(* niet aanwezig)	

Milieulogo

Gebouwcertificering

Geschikt conform DGNB Kriterium ENV 1.2 (2012) "Risico's voor plaatselijk milieu"

Nr.	Toepassing	Soort product	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
2	Vloeibare coatings op overwegend minerale ondergronden zoals bijv. beton, metselwerk, pleisterwerk, reparaties, sierpleister, behang, gipskartonplaten. Niet bedoeld worden vloeroppervlakken en bereiden oppervlakken in parkeergarages, inritten etc.	Decoratieve coating, decoratieve pleister, stofbindende coating, vloercoating zonder speciale technische eisen, coating ter bescherming van beton	ja	ja	ja	ja
27	Fabrieksmatig behandelde bouwdelen zoals bijv. gevelelementen, deuren, radiatoren etc. Vuurverzinken valt hier niet onder.	Vorstrijkmiddel en afwerklaag (bijv. muurverven, lakken)	ja	ja	ja	ja
33	Vloerafwerking, tapijt, verf en lak voor toepassing binnen (gebruiksprofiel nieuwbouw Woningbouw 2012)	Biocide als bescherming tegen o.a. schimmel	ja	ja	ja	ja

Geschikt voor toepassing conform LEED

Categorie (IEQ4.2 - 2009)
VOS-limiet
Voldoet aan de limiet

flat topcoat
50 g/l
ja

Categorie (IEQ4.2 - 2009)
VOS-limiet
Voldoet aan de limiet

flat topcoat with colorant added at the point-of-sale
100 g/l
ja

Aandeel recycling

niet getest

Fabrikant

DAW SE
Roßdörfer Straße 50
DE-64372 Ober-Ramstadt