

ThermoSan - wit



Technische gegevens

Toepassing	Coating
Soortelijke massa	1,48 g/cm ³
Verbruik	150 - 250 ml/m ²
Glansgraad	Mat (conform DIN EN 13300)

Inhoudsstoffen

Productcode/GISCODE	M-SF01
Conserveermiddel	aanwezig
VOS-gehalte conform RL 2004/42/EG	< 2 %
	< 30 g/l
VOS-gehalte LEED [less water]	< 50 g/l
Oplosmiddel- en weekmakervrij	ja
conform VdL- RL 01	
Waterverdunbaar conform 2004/42/EG	ja
(Decopaint)	
lood, cadmium, chroom VI *	geen
(* niet aanwezig)	

Milieulogo

Gebouwcertificering

Geschikt conform DGNB Kriterium ENV 1.2 (2012) "Risico's voor plaatselijk milieu"

Nr.	Toepassing	Soort product	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
3	Vloeibare coatingen op minerale ondergronden buiten zoals beton, metselwerk, pleisterwerk, reparaties, sierpleister, gevelisolatiesystemen.	Decoratieve coating	ja	ja	ja	ja
27	Fabrieksmatig behandelde bouwdeelen zoals bijv. gevelelementen, deuren, radiatoren etc. Vuurverzinken valt hier niet onder.	Vorstrijkmiddel en afwerklaag (bijv. muurverven, lakken)	ja	ja	ja	ja

Geschikt voor toepassing conform LEED

Categorie (IEQ4.2 - 2009)
VOS-limiet
Voldoet aan limietflat topcoat
50 g/l
jaCategorie (IEQ4.2 - 2009)
VOS-limiet
Voldoet aan limietflat topcoat with colorant added the point-of-sale
100 g/l
ja

Aandeel recycling

niet getest

Fabrikant

DAW SE
Roßdörfer Straße 50
DE-64372 Ober-Ramstadt**Duurzaamheidsverklaring Datum: 22-08-2017**

Deze verklaring is op basis van laatste stand van de techniek en onze ervaring opgesteld. Gezien de vele eisen die aan gebouwcertificeringen worden gesteld, wordt de koper/gebruiker niet ontslagen van zijn verplichting om deze verklaring te controleren op de geschiktheid voor het beoogde certificatiesysteem en de daarbij behorende eisen. Deze duurzaamheidsverklaring is uitsluitend geldig in combinatie met de laatste versie van het Technisch Informatieblad en het Veiligheids Informatieblad. Raadpleeg hiervoor onze Homepage www.dawnederland.nl